

Spécification technique

Better PVC™

Centre KPA,
Fenêtre pour toit
PVC pivotant



titan glass



max protect



quick install



next 20
garantie

VARIANT	H00
Vitre	
Construction	33.2-14G1-4HV6:N2
double vitrage 24 mm	✓
Bas E	✓
Gaz (argon)	✓
Vitre en verre trempé	✓
Feuilleté	✓
Ug (W/m²K)	1.1
Transmission totale de l'énergie solaire	0.56
Fenêtre	
Uw (W/m²K)	1.4
Étanchéité à l'eau	E1500
Perméabilité à l'air	Class 4
Résistance au vent	Class C4*
Réduction du bruit	32 [-1,-5] dB
Couleur	
Blanc	✓

Applicable

- Dans les bâtiments publics et domestiques
- Dans pièces chauffantes, habitées
- Dans la gamme de pente de toit de 15 à 90°
- Convient à toutes les toitures avec solin approprié

Caractéristiques

- Pivot central
- Joint supplémentaire coulissant
- Deux positions de ventilation passives via la poignée
- Raccord d'étanchéité de toiture inclus
- Volet de revêtement d'auto-nettoyage
- Facilité d'installation
- 10 - 20 ans de garantie

Matériel

- Sans plomb PVC
- Insertion d'isolant en polystyrène
- Renforcement en acier

Pièces de couverture

- Aluminium, laqué, RAL 7043

Poignée

- Poignée ergonomique au zinc moulé, laqué

* tailles allant jusqu'à 114 cm x 118 cm

Dimensions disponibles [cm]


C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	134x98

Caractéristiques techniques

MESURES [cm]								
Code	Taille Nominale	Taille du Cadre Externe		Taille du Volet		Verre Visible		Zone d'éclairage Effectif m ²
		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	
KPA C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KPA C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KPA F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KPA F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KPA M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KPA M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KPA M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KPA M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KPA P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KPA S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KPA U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DE SOLIN				TABLEAU DE COMPATIBILITÉ D'ACCESSOIRES			
Code	Solin d'étanchéité	Bride d'étanchement	Solin universel	Store occultant	Store à rouleau	Store vénitien	Store anti-chaleur
KPA C2A	KSF C2A	KTF C2A	KUF C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA
KPA C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA
KPA F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA
KPA F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA
KPA M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA
KPA M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA
KPA M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA
KPA M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA
KPA P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA
KPA S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA
KPA U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA

Veuillez également consulter le tableau de compatibilité de store combi.



Vitre H00


Vitre isolant pour l'économie d'énergie

33.2-14G1-4HV6:N2

Ug: 1,1 W/m²K

- 2 verres flottants en verre trempé de 3 mm avec 2 films indéchirables
- Verre flottant de 4 mm
- Revêtement à faible émissivité [réfléchit la chaleur]
- Bord en acier inoxydable [chaud]
- Cavité remplie de gaz argon
- Vitre de sécurité trempée de 4 mm
- Revêtement d'auto-nettoyage

www.dakea.com



EN 14351-1:2006
+A1:2010